

Holztechnik Mustermann GmbH . Wiese 17 . 12345 Musterstadt

Ihr Ansprechpartner: Herr Ruschmisk Tel: 012345-235 -123 . Fax: 012345-235-124 E-Mail: ruschmisk@musterman-fenster.de

Fertigungsliste: 1920504 - HFEE - Goller

Sachbearb...: s.weber

Lieferwoche: 15

Lieferdatum: 10.04.2009



Pos.: 3 - 1 Stück	K.Pos: Büro	Montagen:
xHolzfenster IV 68 Meranti mehrmalige Endbeh.na Ton10 - 2 x getaucht RAL MUSTER endbehandelt Wärmeschutzglas Ug 1,1 N	Falz innen 40mm hoch,20mm tief. Rolllichte (-194cm-) Deckleisten 30/18mm	Inklusive Montage mit bewährtem PUR-

Innenansicht:	Ra A, B	Auss.M.(BxH): 2030 x 1285 mm	Licht.M.(BxH): 1870 x 1125 mm	
2-flg. DK/DK 2x endbeh.	Nekar 22,28 EV 1 Regenschiene schmal -	1 Stk L=1184	Setzholz Ra/Ra *** (senkrecht) B:100 D:68	
	B:80 D:68 unten	B:80 D:68 oben	B:80 D:68 links	
	B:80 D:68 rechts	1 x 1325mm, Rolloführungen ausgefäلت - (links-Außen)		
	1 x 1325mm, Rolloführungen ausgefäلت - (rechts-Außen)		1 x 1940mm, Rolloabrollprofil - (oben-Außen)	
	1 x 2030mm, Abdeckleisten Meranti endbehandelt - (oben-Innen)		1 x 1285mm, Abdeckleisten Meranti endbehandelt - (links-Innen)	
	1 x 1285mm, Abdeckleisten Meranti endbehandelt - (rechts-Innen)			
FI A	Auss.M.(BxH): 1262 x 1180 mm	Licht.M.(BxH): 1110 x 1028 mm		
B:76 D:68 unten	B:76 D:68 oben	B:76 D:68 links	B:76 D:68 rechts	
Roto NT mit Pilzzapfen Dreh/Kipp FFB=1222 x FFH=1140 - Griffhöhe: 513		1 Stk L=1104	Flügelabdeckprofil Alu - (unten-Außen)	
Griffolive silber		1 Stk Wärmeschutzglas Ug 1,1 N BxH:1138 x 1056 mm - D:26,0 mm, Feld: A	2 x 1064mm Glasleiste 25/18 Feld: A	
		2 x 1146mm	Glasleiste 25/18 Feld: A	
FI B	Auss.M.(BxH): 672 x 1180 mm	Licht.M.(BxH): 520 x 1028 mm		
B:76 D:68 unten	B:76 D:68 oben	B:76 D:68 links	B:76 D:68 rechts	
Roto NT mit Pilzzapfen Dreh/Kipp FFB=632 x FFH=1140 - Griffhöhe: 513		1 Stk L=514	Flügelabdeckprofil Alu - (unten-Außen)	
Griffolive silber		1 Stk Wärmeschutzglas Ug 1,1 N BxH:548 x 1056 mm - D:26,0 mm, Feld: B	2 x 1064mm Glasleiste 25/18 Feld: B	
		2 x 556mm	Glasleiste 25/18 Feld: B	

Pos.: 4 - 1 Stück	K.Pos: Wohnen	Montagen:
xHolzfenster IV 68 Meranti mehrmalige Endbeh.na Ton10 - 2 x getaucht RAL MUSTER endbehandelt Wärmeschutzglas Ug 1,1 N	Rolllichte (-174cm-) Unten 15mm anleimen.	Inklusive Montage mit bewährtem PUR-

Innenansicht:	Ra A, B	Auss.M.(BxH): 1830 x 2185 mm	Licht.M.(BxH): 1670 x 2025 mm	
2-flg. D/DK-B.T. 2x RAL	Rems 22,34 EV 1 Türschwelle -	1 Stk L=1830	H Rahmenverbreiterung unten (unten) B:15 D:0	
	B:80 D:68 unten	B:80 D:68 oben	B:80 D:68 links	
	B:80 D:68 rechts	1 x 2225mm, Rolloführungen ausgefäلت - (links-Außen)		
	1 x 2225mm, Rolloführungen ausgefäلت - (rechts-Außen)		1 x 1740mm, Rolloabrollprofil - (oben-Außen)	
	1 x 1830mm, Abdeckleisten Meranti endbehandelt - (oben-Innen)		1 x 2185mm, Abdeckleisten Meranti endbehandelt - (links-Innen)	
	1 x 2185mm, Abdeckleisten Meranti endbehandelt - (rechts-Innen)			
FI A	Auss.M.(BxH): 889 x 2080 mm	Licht.M.(BxH): 737 x 1928 mm		
B:76 D:68 unten	B:76 D:68 oben	B:76 D:68 links	B:76 D:68 rechts	
Roto NT mit Pilzzapfen Stulp FFB=849 x FFH=2040 - Griffhöhe: 0		1 Stk L=779	Beiholz in Glasfalz (unten) B=76 D=68	
Griffolive silber		1 Stk L=731	Flügelabdeckprofil Alu - (unten-Außen)	
		1 Stk Wärmeschutzglas Ug 1,1 N BxH:765 x 1900 mm - D:26,0 mm, Feld: A,1	2 x 1909mm Glasleiste 25/18 Feld: A,1	
		2 x 773mm	Glasleiste 25/18 Feld: A,1	
FI B	Auss.M.(BxH): 889 x 2080 mm	Licht.M.(BxH): 737 x 1928 mm		
B:76 D:68 unten	B:76 D:68 oben	B:76 D:68 links	B:76 D:68 rechts	
Roto NT mit Pilzzapfen Dreh/Kipp FFB=849 x FFH=2040 - Griffhöhe: 1000		1 Stk L=779	Beiholz in Glasfalz (unten) B=76 D=68	
Griffolive silber		1 Stk L=731	Flügelabdeckprofil Alu - (unten-Außen)	
		1 Stk Wärmeschutzglas Ug 1,1 N BxH:765 x 1900 mm - D:26,0 mm, Feld: B,1	2 x 1909mm Glasleiste 25/18 Feld: B,1	
		2 x 773mm	Glasleiste 25/18 Feld: B,1	